

UltraLift Coilsling 15T

De Ultralift by Unitex ®-Coilsling, type ULCS, bestaat uit 2 delen:

- 1: De Ultralift by Unitex® Coilsling als perfecte rondstrop met hoge resistentie tegen abrasie dankzij de uit HMPE garens vervaardigde beschermhoes.
- 2: Over beide strengen van de Coilsling is een Ultrapotect by Unitex® UPHD-beschermhoes met extreem snij- en slijtagebestendigheid getrokken.
Dit is een zogenaamde “type HD” beschermhoes.

Toepassing:

De gepatenteerde Ultralift by Unitex®-Coilsling is speciaal ontwikkeld voor het hijsen van staatcoils of andere zware lasten met scherpe kanten.

Voordelen:

- 1: In het geval van beschadiging van de buitenste beschermhoes (HD), kan deze probleemloos vernieuwd worden, zonder de gehele Coilsling te moeten vervangen.
- 2: Gemakkelijke handling
- 3: Extreem laag eigengewicht
- 4: Lange levensduur door hoge slijtvastheid van de HMPE vezels
- 5: Een speciale slijtage-indicator is in de weefselstructuur van de Ultralift by Unitex® Coilsling geïntegreerd (rode signaal-markering)

Ultralift Coilsling by Unitex® is op aanvraag ook verkrijgbaar met Dyneema® kern.

Volledig in eigen beheer geproduceerd volgens norm NEN-1492/2 (machinerichtlijn 2006/42/EG). Standaard leveren wij een CE-verklaring bij onze hijsbanden, tevens bieden wij de optie om hier een certificaat bij te leveren. Al ons materiaal is voorzien van een extra sterk premium label.



Type	Ultralift Coilsling , type ULCS
Kleur	Wit
WLL	15T

Hoesbreedte	90-100 mm
Hoesbreedte met Ultraprotect by Untitex® UPHD beschermhoes	145-155 mm
Lengte Ultraprotect by Untitex® UPHD beschermhoes	1.9m
Gewicht	7.4kg (3 meter), 2.5kg per extra meter