TECHNOTEX
+31 524 515 114 | info@technotex.nl
Adres: Printer 22, 7741MD, Coevorden

Hijsband TDQ 4-laags 12T

Hijsband, type TDQ is opgebouwd uit 4 lagen polyester (PES) en zijn in 3 uitvoeringen leverbaar.
De standaard TDQ-hijsbanden bestaan uit 100% polyester.
De types TDQDD en TDQDDS worden geproduceerd met stalen triangels (GK 8).

Dichtheid : 1.38 g/cm³
Uitrekking bij WLL : 3 – 4 %
Temperatuur : -40° C – +100° C
Vochtigheidsopname : < 0.5 %
Resistentie tegen zuren: goed (fabrikant raadplegen)
Resistentie tegenbasen: slecht (fabrikant raadplegen)

Volledig in eigen beheer geproduceerd volgens norm NEN-1492/2 (machinerichtlijn 2006/42/EG). Standaard leveren wij een CE-verklaring bij onze hijsbanden, tevens bieden wij de optie om hier een certificaat bij te leveren. Al ons materiaal is voorzien van een extra sterk premium label.

Type	Polyester hijsband, type TDQ
Kleur	Oranje
WLL	12T
Lusbreedte	95mm
Luslengte	700mm
Bandbreedte	180mm
Gewicht	10.1 (4 meter), 2.4kg per extra meter

Copyright © 2024 Alle rechten voorbehouden