

## Hijsband TDQ 4-laags 25T

Hijsband, type TDQ is opgebouwd uit 4 lagen polyester (PES) en zijn in 3 uitvoeringen leverbaar.

De standaard TDQ-hijsbanden bestaan uit 100% polyester.

De types TDQDD en TDQDDS worden geproduceerd met stalen triangels (GK 8).

Dichtheid : 1.38 g/cm<sup>3</sup>

Uitrekking bij WLL : 3 – 4 %

Temperatuur : -40° C – +100° C

Vochtigheidsopname : < 0.5 %

Resistentie tegen zuren: goed (fabrikant raadplegen)

Resistentie tegenbasen: slecht (fabrikant raadplegen)

Volledig in eigen beheer geproduceerd volgens norm NEN-1492/2 (machinerichtlijn 2006/42/EG). Standaard leveren wij een CE-verklaring bij onze hijsbanden, tevens bieden wij de optie om hier een certificaat bij te leveren. Al ons materiaal is voorzien van een extra sterk premium label.



Type	Polyester hijsband, type TDQH
Kleur	Oranje
WLL	25T
Lusbreedte	160mm
Luslengte	1200mm
Bandbreedte	300mm
Gewicht	19.6kg (4 meter), 4.7kg per extra meter