

Premium rondstrop TLX 25T

TLX is een premium rondstrop gemaakt door Unitex. Door de speciale constructie van een sublieme verweven rip-structuur in de buitenmantel (Techlon®) heeft de TLX rondstrop een veel hogere slijtvastheid dan conventionele rondstropen. Daarna bezit de TLX een slijtvast identificatielabel voor permanente identificatie.

Dichtheid : 1.38 g/cm³

Uitrekking bij WLL : 3 – 4 %

Temperatuur : -40° C – +100° C

Vochtigheidsopname : < 0.5 %

Resistentie tegen zuren: goed (fabrikant raadplegen)

Resistentie tegenbasen: gering (fabrikant raadplegen)

Volledig in eigen beheer geproduceerd volgens norm NEN-1492/2 (machinerichtlijn 2006/42/EG). Standaard leveren wij een CE-verklaring bij onze hijsbanden, tevens bieden wij de optie om hier een certificaat bij te leveren. Al ons materiaal is voorzien van een extra sterk premium label.



Type	Rondstrop met versterkte buitenmantel, type TLX
Kleur	Oranje
WLL	25T
Hoesbreedte	132mm
kerndiameter	60mm
Gewicht	6.0kg (1 meter), 5.8kg per extra meter